Auswahltabelle Fischbach D, DS

Typ	I max (A)	Volumenstrom VL [m³/h] bei ρ = 1,2 kg/m³, verfügbare statische Pressung Δp_{st} [Pa]																					
		frei	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
D240/E1	1,48	1240	1107	992	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D270/E1	1,58	1550	1356	924	294	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D340/E1	1,68	1620	–	1375	785	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D440/E15	1,93	1915	–	1870	1485	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D540/E25	3,71	2840	–	–	–	2620	2265	920	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D570/E25	4,02	3270	–	–	3090	3780	2320	1290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DS640/E35	3,54	3165	–	–	–	–	2854	2544	950	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D640/E35	4,72	3515	–	–	–	3490	3270	2970	2480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D670/E35	4,9	4150	–	–	4120	3840	3500	3010	2030	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D730/E35	5,29	3594	–	–	–	–	3422	3210	3005	2710	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DS6-740/E35	5,28	3402	–	–	–	3402	3159	2916	2648	2328	1766	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DS6-740/E65	6,22	4028	–	–	–	–	–	4028	3673	3358	2993	2520	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DS6-770/E65	6,38	4735	–	–	–	–	4580	4340	4060	3650	3240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D770/E65	5,5	5070	–	–	–	–	4730	4450	4090	3580	2170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D770/E80	10	5960	–	–	–	–	–	6000	5700	5200	4400	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D640/D500	2,35	3267	–	–	–	3064	2730	2340	1010	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DS6-740/D500	2,58	3516	–	–	–	–	3169	2873	2585	2121	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
D730/D500	2,42	3520	–	–	–	3520	3233	2896	2495	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–