

Maß- / Leistungstabelle Fischbach D (doppelseitig saugend)									
Typ	A	B	B2	d	L1	H1	H2	Leistungs- aufnahme	Strom- aufnahme
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kW]	[A]
D240/E1	108	288	294	140	261	262	330	0,339	1,48
D270/E1	108	375	380	140	261	262	330	0,363	1,58
D340/E1	108	288	294	155	293	322	270	0,35	1,7
D440/E15	120	288	294	167	331	367	330	0,42	1,93
D540/E25	146	288	294	199	380	421	390	0,77	3,71
D570/E25	146	374	380	199	380	421	390	0,88	4,02
DS5-640/E35	146	288	294	215	380	421	390	0,99	4,36
D640/E35	162	288	294	215	421	475	390	1,05	4,72
D670/E35	162	374	380	215	421	475	390	1,1	4,9
D730/E35	190	243	249	243	489	547	510	1,117	5,29
DS6-740/E35	162	288	294	243	421	475	390	1,173	5,28
DS6-740/E65	162	288	294	243	421	475	390	1,445	6,22
DS6-770/E65	162	374	380	243	421	475	390	1,5	6,38
D770/E65	190	374	380	243	489	547	510	1,5	6,45
D770/E80	190	374	380	243	489	547	510	2,82	10
DS7-870/2xE65	194	378	380	286	489	547	510	2,95	13,07
D640/D500	162	288	294	215	421	475	390	1,015	2,35
DS6-740/D500	162	288	294	243	421	475	390	1,24	2,58
D730/D500	190	243	249	243	489	547	510	1,228	2,42
D670/D500	162	374	380	215	421	475	390	1,117	2,6
DS6-770/D1	162	374	380	243	421	475	390	2,14	4,8
D770/D1	190	374	380	243	489	547	510	2,5	5,43
D970/D2	255	404	411	322	620	696	630	3,62	6,84
DS8-970/D2	243	404	411	322	543	588	510	3,45	6,75
DS8-980/D2.5	243	444	451	322	543	588	510	5,11	10,95
DS9-070/D2.5	255	404	411	365	620	696	630	5,6	11
DS9-070/D5	255	404	411	365	620	696	630	9,14	17,81
DS9-001/D5	255	544	551	330	620	696	630	9,92	18,49
DS0-101/TD10	299	548	551	365	655	746	630	19,6	37,40