Auswahltabelle

Durchmesser [mm]	Baureihe	Drehzahl [min^{-1}]	Schalldruck saugseitig L_{PA} dB(A) in 4 m Abstand	Fördervolumen V [m³/h] in Abhängigkeit vom statischen Druck = N/m² = frei verfügbarer Druck (Δp_{st}) in Pa													
				0	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1500
225	VAR	2800	61	1890	1810	1720	1620	1500	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1450	46	970	780	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Z-VAR	2800	66	1890	1850	1810	1770	1720	1610	1500	1380						
		1450	50	970	890	790	640	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	P-VAR	2800	64	3780	3620	3440	3240	3000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1450	49	1940	1560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
250	VAR	2800	64	2590	2500	2410	2300	2180	1890	–	–	–	–	–	–	–	–
		1450	49	1330	1140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Z-VAR	2800	69	2590	2550	2500	2460	2410	2290	2170	2050	1930	1710				
		1450	54	1330	1250	1140	1020			–	–	–	–	–	–	–	–
	P-VAR	2800	67	5180	5000	4820	4600	4360	3780	–	–	–	–	–	–	–	–
		1450	52	2660	2280	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
280	VAR	2800	68	3640	3540	3440	3330	3210	2930	2560	–	–	–	–	–	–	–
		1450	52	1870	1670	1370	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Z-VAR	2800	72	3640	3600	3540	3500	3440	3330	3190	3060	2930	2790	2620	2310	–	–
		1450	57	1870	1790	1670	1540	1400	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	P-VAR	2800	71	7280	7080	6880	6660	6420	5860	5120	–	–	–	–	–	–	–
		1450	55	3740	3340	2740	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
315	VAR	2800	71	5180	5080	4980	4870	4750	4480	4180	3810	3030	–	–	–	–	–
		1450	56	2670	2470	2200	1780	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Z-VAR	2800	76	5180	5120	5060	5000	4940	4820	4680	4550	4440	4320	4200	4060	3900	–
		1450	61	2670	2560	2440	2320	2200	1860	–	–	–	–	–	–	–	–
	P-VAR	2800	74	10360	10160	9960	9740	9500	8960	8360	7620	6060	–	–	–	–	–
		1450	59	5340	4940	4400	3560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
355	VAR	2800	75	7410	7300	7190	7080	6950	6660	6350	6010	5620	5100	–	–	–	–
		1450	60	3830	3610	3320	2980	2340	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Z-VAR	2800	80	7410	7350	7280	7220	7150	7010	6870	6720	6570	6430	6300	6170	6030	4850
		1450	64	3830	3710	3570	3430	3290	3020	2510	–	–	–	–	–	–	–
	P-VAR	2800	78	14820	14600	14380	14160	13900	13320	12700	12020	11240	10200	–	–	–	–
		1450	63	7660	7220	6640	5960	4680	–	–	–	–	–	–	–	–	–
400	VAR	2800	78	10610	10490	10360	10230	10090	9800	9480	9120	8750	8330	7850	7220	–	–
		1450	63	5480	5230	4940	4600	4190	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		930	52	3500	3060	2290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Z-VAR	2900	83	10990	10920	10850	10770	10700	10560	10400	10260	10090	9930	9760	9610	9470	8710
		1450	88	5480	5350	5200	5040	4870	4580	4260	3680	–	–	–	–	–	–
		930	57	3500	3330	3040	2800	2420	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	P-VAR	2800	81	21220	20980	20720	20460	20180	19600	18960	18240	17500	16660	15700	14440	–	–
		1450	66	10960	10460	9880	9200	8380	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		930	55	7000	6120	4580	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–