

Zubehör FKR-EU

	Elastischer Stutzen
S0	Elastischer Stutzen auf der Bedienseite ab NW 800mm mit V-Teil 175 mm“
OS	Elastischer Stutzen auf der Einbauseite bis NW 400 mm mit V-Teil 175 mm ab NW 450 mm mit V-Teil 370 mm“
SS	Zwei elastische Stutzen ab NW 800 mm mit V-Teil 175 mm auf der Bedienseite bis NW 400 mm mit V-Teil 175 mm auf der Einbauseite ab NW 450 mm mit V-Teil 370 mm auf der Einbauseite“
	Abschlussgitter
A0	Abschlussgitter auf der Bedienseite mit V-Teil 175 mm
0A	Abschlussgitter auf der Einbauseite bis NW 400 mm mit V-Teil 175 mm ab NW 450 mm mit V-Teil 370 mm
	EI. Stutzen und Abschlussgitter
SA	Elastischer Stutzen auf der Bedienseite und Abschlussgitter auf der Einbauseite ab NW 800mm mit V-Teil 175 mm auf der Bedienseite bis NW 400 mm mit V-Teil 175 mm auf der Einbauseite ab NW 450 mm mit V-Teil 370 mm auf der Einbauseite
AS	Abschlussgitter auf der Bedienseite und elastischer Stutzen auf der Einbauseite mit V-Teil 175 mm auf der Bedienseite bis NW 400 mm mit V-Teil 175 mm auf der Einbauseite ab NW 450 mm mit V-Teil 370 mm auf der Einbauseite“